


# SYNTEKO DECK OIL



Synteko DECK OIL är tralolja för ytbehandling av terrasser och balkonger av trä utomhus. Den är tillverkad av vegetabiliska råvaror. Synteko DECK OIL gör träet mer motståndskraftigt mot slitage, halka (R10) och väder. Kan också användas på termiskt modifierat trä.

## TEKNISK DATA:

<b>Åtgång:</b>	15-20 m <sup>2</sup> /L
<b>Torktid:</b>	ca 16 timmar (23°C/55% RF)
<b>Verktyg:</b>	bred pensel, mohair roller, luddfri trasa
<b>Rengöring:</b>	Verktyg rengörs i lacknafta.
<b>Lagring:</b>	Förvaras frostfritt. Ska lagras mellan +10-30°C.
<b>Hållbarhet:</b>	24 månader i oöppnad förpackning, beräknat från tillverkningsdag.
<b>Arbetstemperatur/fuktighet:</b>	+15°C-35°C. Fuktkvoten i träet ska vara 5-12 %.

## APPLICERING

Träet som ska behandlas ska vara torrt och rent. Ta noga bort smuts, mögel, mossa och gammal färg. Skaka förpackningen noga innan användning. Nyinstallerat trädäck får inte behandlas direkt utan ska under flera veckor först utsättas för vädrets påverkan? Färskt tryckimpregnerat trädäck måste utsättas för vädrets påverkan innan behandling med tralolja (ca 3-4 månader). Applicera ett eller två lager Synteko DECK OIL med eller utan TINTING PASTE, så tunt som möjligt, använd bred pensel eller mohair roller. Antal lager beror på hur mycket träet absorberar. Träet ska mätas men inte ha ett överflöd. Cirka 20 minuter efter den första behandlingen ska överskottsoljan tas bort med luddfri trasa, annars kommer blanka fläckar bildas.

**INNEHÅLLER TORKANDE OLJA. RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING AV INDRÄNKTA TRASOR, TRASSEL ETC. ANVÄNDA TRASOR ETC LÄGGS I VATTEN ELLER ELDAS UPP.**



## HÄLSA OCH MILJÖ

För mer info se Produktinformation, Säkerdatablad, Miljödeklaration på [www.synteko.com](http://www.synteko.com)

### **ENDAST FÖR PROFESSIONELLT BRUK!**

EU gränsvärde för denna produkt (cat. A/i): 140g/l (2007) / 140g/l (2010). Denna produkt innehåller max 92 g/l VOC.

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Innehållet/behållaren lämnas till inlämningsställe för farligt avfall.

Innehåller 3-jodo-2-propynyl butylkarbamat, bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl) sebacate and metyl 1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl sebacate. Kan ge upphov till allergisk reaktion.

#### **Distributör:**

Synteko AB

[info@synteko.com](mailto:info@synteko.com)

+46 303 563 30

Olof Wiksväg 9, 444 65 Jörlanda, Sverige