

SYNTEKO RE-COVER



Synteko RE-COVER är oxidativ härdande underhållsolja för periodiskt underhåll och grov städning av oljat trä och parkettgolv . Endast för inomhusbruk. RE-COVER bevarar, rengör och förbättrar golv som behandlats med en- och tvåkomponentsystemsolja. En oljad yta kräver en underhållsbehandling med RE-COVER när det har fått en gråaktig eller livlöst utseende som inte längre kan underhållas genom upprepad rengöring.

TEKNISK DATA:

VOC:	616 g /l (EU limit value for this product (cat. A/f): 700 g/l (2007) / 700 g/l (2010).)
Åtgång:	40-80 m ² / l
Torrhalt:	38%
Torktid:	3 - 8 hours after buffing
Rekommenderad temperatur:	13°C och 25°C
Lagring:	Bäst före 2 år från tillverkat datum i oöppnad orginalförpackning vid max 40°C. Innehåll i öppnad behållare kan börja härda om förvarad en längre tid. Ej frostkänslig. Se utgångsdatum på förpackning.
Städning:	Rengör verktyg i vit sprit efter användning. Avlägsna så mycket som möjligt av gammal olja och kontaminering från verktygen innan rengöring.

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Dammsug eller torrmoppa golvet noggrant.

Vid normalt underhåll: Applicera RE-COVER med en trasa eller en vit pad polera golvet tills golvet verkar vara mättad och inga fler droppar eller fläckar syns. Pad eller dukar måste bytas regelbundet. Låt golvet torka i minst 3 timmar.

Grov rengöring: Applicera RE-COVER generöst och arbeta in i träet genom polering med en röd pad. Om den röda paden inte ger önskad effekt, gradvis öka grovleks nivån av pad. Rengör den smutsiga oljan helt. När golvet verkar vara rena och mättade, applicera ett nytt tunt lager RE-COVER och polera med en vit pad tills inga fler droppar eller fläckar syns. Låt ytan torka minst 8 timmars före golvet tas i bruk, helst över natten. Använd inte golvet under denna period.



HÄLSA OCH MILJÖ

För mer info se Produktinformation, Säkerdatablad, Miljödeklaration på www.synteko.com

ENDAST FÖR PROFESSIONELLT BRUK!

EU gränsvärde för denna produkt (cat. A/f): 700 g/l (2007) / 700 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 616 g/l VOC.

Kemiska ingredienser: n-Paraffin C5-20 60 -80 %

Varning! EUH 066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Oljedränkta trasor och tyg kan självantända. Ta ej invärtes. Förvara utom räckhåll för barn.

OBS! Var god och läs all information på Produktdatabladet och Material Säkerhetsdatabladet. Håll aldrig överbliven lack i avlopp etc. Deponera enligt lokala anvisningar och lagar.

Distributör:

Synteko AB

info@synteko.com

+46 303 563 30

Olof Wiksväg 9, 444 65 Jörlanda, Sverige