

SYNTEKO SEALER



Synteko SEALER är en vattenburen enkomponents keramiskt förstärkt grundlack för trä- och parkettgolv. Keramiska partiklar gör SEALER upp till 30 % mer miljöanpassad än konkurrerande lacker. SEALER är NMP-fri och har en liten mängd lösningsmedel. SEALER torkar snabbt och reducerar sidobindningseffekt samt fiberresning. SEALER ger golven en len och fyllig yta.

TEKNISK DATA

VOC	42g /l (EU gränsvärde för denna produkt (cat. A/i): 140 g/l (2010) 2004/42/CE
Åtgång	8-11 m ² / l; 95-131g/m ²
Torrhalt	38%
Torktid	20°C (68°F), RH 50%: 30-60min
Rekommenderad temperatur	13°C och 25°C
Lagring	1 år från tillverkat datum i oöppnad originalförpackning vid 5-25°C. Se utgångsdatum på förpackning.
Städning	Rengör verktyg i vatten efter användning. Avlägsna så mycket som möjligt av gammal lack och kontaminering från verktygen innan rengöring.
Kemiska ingredienser	Dipropylenglycolmonomethylether 1 – 5 %

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Slipa golvet till professionell standard, torka ytan och avlägsna kontaminingeringen. Avsluta slipningen av golvet med sandpapper 120 korn och avsluta med 100 korn slipnät. Temperaturen på golvet och SEALER lacken skall vara mellan 13°C och 25°C. Skaka lackdunken innan användning mellan 30-60 sekunder. Låt den sedan vila 2-3 minuter innan applicering. Späd ej lacken!

APPLICERING

SEALER kan appliceras med en lågvikts t-skrapa, roller eller borste/pensel. Testa alltid produkten på en mindre yta för att försäkra infärgning och vidhäftning. Applicera SEALER med en roller i ett lager 95-131g/m². Fortsätt sedan lackning med minst 2 lager Synteko topplack. Slipning av grundlack med slipnät är möjligt.

HÄLSA OCH MILJÖ

VARNING!

Förtär ej. Håll på avstånd från barn. Skydda från frost. Undvik kontakt med ögon, hud och kläder. Inandas ej ånga.

OBS!

Var god och läs all information på Produktdatabladet och Material Säkerhetsdatabladet. Håll aldrig överbliven lack i avlopp etc. Deponera enligt lokala anvisningar och lagar.

Distributör:

Synteko AB

info@synteko.com

+46 303 563 30

Olof Wiksväg 9, 444 65 Jörlanda, Sverige